



РЕСПИРАТОР Р-2

ВС 13 648.00.00 ТУ

Назначение. Респиратор Р-2 предназначен для защиты органов дыхания человека от радиоактивной пыли.

Состав. Респиратор состоит из фильтрующей полумаски, снабженной обтуратором, клапанами вдоха и выдоха, оголовья, распорки и носового зажима. Наружный слой фильтрующей полумаски выполнен из пенополиуретана или полипропиленового материала с водоотталкивающими свойствами «СпанБел», средний слой – из электростатически заряженного фильтрующего полимерного материала типа ФПП-15 и внутренний слой – из полиэтиленовой пленки.

Респиратор изготавливается трех размеров: 1, 2, 3.

Партия респираторов Р-2 при поставке сопровождается формуляром военного Представителя Минобороны России.

Сертификация:

Сертификат соответствия в системе добровольной сертификации «Военный регистр».

Техническая характеристика респиратора Р-2

Наименование показателя	Значение показателя по ТУ
Сопротивление при объемном расходе воздуха 30 дм³/мин, Па, не более	88
Коэффициент проницаемости по пыли, %, не более	0,05
Масса респиратора, г, не более	60
Температурный диапазон эксплуатации, °С	от -40 до +40
Гарантийный срок хранения респиратора, лет - с оболочкой из пенополиуретана - из нетканого материала	5 7