

Автоматический светофильтр «Ямал»

АСФ Ямал обладает базовым набором функций:

1. Шлифовка;
2. True color*;
3. Регулировка степени затемнения от 9 до 13;
4. Регулировка чувствительности оптических датчиков;
5. Регулировка времени высветления;
6. 2 оптических датчика.



* Естественная цветопередача (true color), одно из ключевых свойств фильтра, которое позволяет точнее контролировать процесс сварки.



**ХИТ
ПРОДАЖ**

Технические характеристики АСФ:

Затемнение	4/9-13
Видимая область	92×42 мм
Оптические датчики	2 шт.
Оптические свойства	1/1/1/2
Время затемнения	0,0005 с
Время осветления	0,1-0,9 с
Ручной регулятор затемнения	внешний
Регулировка времени задержки осветления	есть внутренняя
Регулировка чувствительности оптических датчиков	есть внутренняя
Режим шлифовки	есть
Питание: солнечная батарея	есть
Li ion аккумулятор	есть
Температура применения	от -5°C до +70°C
Гарантия	1 год

с наголовным
креплением RAPID СТАЛЬ
HH75 CRISTALINE®
Ямал BIOT®
арт. 57545



Регулятор режимов
(режим шлифовки)

с наголовным
креплением RAPID СТАЛЬ
HH12 CRISTALINE®
Ямал FavoriT
арт. 51245

Расходные материалы:

Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС, 10 шт.		арт. 00230
Комплект покровных стекол, РС с покрытием Алмаз, 10 шт.		арт. 00235
Комплект панорамных покровных стекол (5 стекол и 10 кнопок-фиксаторов стекла)	для сварочного щитка арт. 51245	арт. 00630
Комплект панорамных покровных стекол, РС с покрытием Алмаз (5 стекол и 10 кнопок-фиксаторов стекла)	для сварочного щитка арт. 51245	арт. 00635
Комплект подложек (103,5×47 мм), РС, 10 шт.		арт. 00530
Комплект подложек (103,5×47 мм), РС бронза, степень затемнения +1 Комплект 10 шт.		арт. 00534



с креплением
на каске
KH CRISTALINE®
Ямал PRESIDENT
арт. 05545